

FICHE TECHNIQUE

BRANDE DE BRUYERE

- ✓ Occultation et protection de votre vie privée.
- ✓ Fabrication Européenne
- ✓ Type de bruyère : Erica Scoperia
- ✓ Épaisseur : 2,5 / 3 cm
- ✓ Poids : 5 kg / m²
- ✓ Différentes hauteurs



Épaisseur	Hauteur panneau	Longueur panneau	Poids (kg)	Unité de commande
Entre 2.5cm et 3cm	125 cm	2 M	12.5	1 panneau
	150 cm		15	
	180 cm		18	
	200 cm		20	

- ❖ Tissé avec fil galvanisé à chaud, distance 10 cm, en utilisant le tissage plat pour assurer un panneau très dense et ainsi une occultation optimale.
- ❖ Fil de tissage :
 - Galvanisation 120-220 gr/mm²
 - Résistance à la traction : 800 MPa
 - Diamètre : diagonal :1,40 mm - horizontal : 1,80 mm

Méthode de pose :

Pose avec twister et liens à boucles



- 1 : Déroulez le rouleau le long du grillage
- 2 : Une personne doit se trouver de chaque côté du grillage
- 3 : À l'aide des liens à boucles, attachez la brande solidement au grillage tous les 25-30 cm.
- 4 : Passez le lien à boucles d'un côté et de l'autre et serrez en le torsadant à l'aide du twister.



Pose avec Fil métallique et Pince universelle



- 1 : Déroulez le rouleau le long du grillage
- 2 : Une personne doit se trouver de chaque côté du grillage
- 3 : À l'aide de fil galvanisé, attachez la brande solidement au grillage tous les 25-30 cm
- 4 : Passez le fil de fer d'un côté et de l'autre et serrez en le torsadant



*** Il est également possible de solidifier l'ensemble à l'aide de câbles tendeurs.