



FICHE TECHNIQUE

Référence	30/150
Gamme	Voile d'ombrage
Utilisation	Pour véranda, pergola, tonnelle, treille ... Pour assurer ombre et fraîcheur dans votre jardin ou sur votre terrasse
Ombrage	70% à 80% selon coloris
Composition	Polyéthylène haute densité (PEHD)
Traitement	Anti UV
Process	Extrusion de film primaire de PEHD, découpage en bandelettes et tricotage du produit fini
Fabrication	Dans notre usine de Caudry (Nord, France)
Durée de vie indicative	4 à 5 ans pour le traitement aux UV
Poids	150 grammes / m ² (+/- 5%)
Dimensions	Confectionné sur-mesure dans nos ateliers à vos dimensions (format carré, rectangle ou triangle équilatéral) 3 niveaux de finition : - Simple avec bords surjetés - Avec ourlets sur périmètre et pose d'œillets laitons avec patch de renfort aux coins - Avec ourlets sur périmètre et pose d'œillets laitons avec patch de renfort tous les 25cm sur le périmètre
Coloris + ombrage	Anthracite 7016 – 80% Écorce – 80% Grège (Gris beige) – 75% Jaune de Naples – 70% Orange – 70%
Pose	Un voile d'ombrage peut être posé de différentes façons selon l'environnement et le support. Attention à bien isoler la toile des supports métalliques, risques de brûler la toile au contact du métal.
	La toile est en maille tricotée bloquée et par conséquent indémaillable. Elle peut être recoupée avec une paire de ciseaux.
	Toile imputrescible
	Point de fusion 140°C / 284°F Thermo fixation moyenne à 110°C / 230°F
Nomenclature douanière	39269097

BRISE-VUE.COM

226 rue de la République - BP 90003 - 59541 CAUDRY Cedex - France
Tél. +33 (0)3 27 82 24 11