

## FICHE TECHNIQUE

### VOILE D'OMBRAGE – RÉFÉRENCE 30/150

**Toile d'ombrage pour véranda, pergola, tonnelle, treille ...  
Pour assurer ombre et fraîcheur dans votre jardin ou sur votre terrasse.**

- ✓ Protection contre le soleil et la chaleur
  
- ❖ Ombrage : 70% à 80% selon coloris
- ❖ Composition : Polyéthylène haute densité (PEHD)
- ❖ Traitement : Anti UV
- ❖ Process : Extrusion de film primaire de PEHD, découpage en bandelettes et tricotage du produit fini
- ❖ Fabrication : Dans notre usine de Caudry (Nord, France)
- ❖ Durée de vie indicative : 4 à 5 ans pour le traitement aux UV selon exposition
- ❖ Point de fusion : 140°C / 284°F - Thermo fixation moyenne à 110°C / 230°F
- ❖



150 grammes / m<sup>2</sup> (+/- 5%)



Confectionné sur-mesure dans nos ateliers à vos dimensions (format carré, rectangle ou triangle équilatéral)  
3 niveaux de finition :

- Simple avec bords surjetés
- Avec ourlets sur périmètre et pose d'œillets laitons avec patch de renfort aux coins
- Avec ourlets sur périmètre et pose d'œillets laitons avec patch de renfort tous les 25cm sur le périmètre



Anthracite 7016 – 80%  
Écorce – 80%  
Grège (Gris beige) – 75%

Jaune de Naples – 70%  
Orange – 70%  
Bleu Azur – 70%

Ombrage

Un voile d'ombrage peut être posé de différentes façons selon l'environnement et le support.  
Attention à bien isoler la toile des supports métalliques, risques de brûler la toile au contact du métal.

La toile est en maille tricotée bloquée et par conséquent indémaillable. Elle peut être recoupée avec une paire de ciseaux.

Toile imputrescible

Nomenclature douanière **392.690.97**