



FICHE TECHNIQUE

Référence	37/130
Gamme	Brise vue
Utilisation	Entourage de propriété, camping Endroit ne nécessitant pas d'intimité particulière.
Occultation	Légère (environ 70%)
Composition	Polyéthylène haute densité (PEHD)
Traitement	Anti UV
Process	Extrusion de film primaire de PEHD, découpage en bandelettes et tricotage du produit fini
Fabrication	Dans notre usine de Caudry (Nord, France)
Durée de vie indicative	4 ans pour le traitement aux UV
Poids	130 grammes / m ² (+/- 5%)
Hauteurs standards	100 / 120 / 150 / 180 / 200 cm
Longueurs	A partir de 1 m, vendu au mètre près
Coloris	Vert foncé (**) Noir (**)
Lisières	(**) 2 lisières noires renforcées (haut et bas)
Pose	Un brise-vue doit être posé bien tendu, sans flottements, avec agrafes, liens tous les 25 cm* sur toute la surface de la toile en tous sens. <i>*En cas de forte exposition au vent ne pas hésiter à augmenter les points d'attaches.</i> Pour une pose provisoire on pourra utiliser des clips.
	La toile est en maille tricotée bloquée et par conséquent indémaillable. Elle peut être recoupée avec une paire de ciseaux.
	Toile imputrescible
	Point de fusion 140°C / 284°F Thermo fixation moyenne à 110°C / 230°F
Nomenclature douanière	39269097

BRISE-VUE.COM

226 rue de la République - BP 90003 - 59541 CAUDRY Cedex - France
Tél. +33 (0)3 27 82 24 11



FICHE TECHNIQUE

Référence	37/130
Gamme	Brise vue
Utilisation	Jardins, terrasses, balcons, piscines ... Pour les endroits ne nécessitant pas une grande occultation
Occultation	Standard (environ 80%)
Composition	Polyéthylène haute densité (PEHD)
Traitement	Anti UV
Process	Extrusion de film primaire de PEHD, découpage en bandelettes et tricotage du produit fini
Fabrication	Dans notre usine de Caudry (Nord, France)
Durée de vie indicative	4 ans pour le traitement aux UV
Poids	130 grammes / m ² (+/- 5%)
Hauteurs standards	100 / 120 / 150 / 180 / 200 cm
Longueurs	A partir de 1 m, vendu au mètre près
Coloris	Anthracite 7016 (*) Blanc (**) Gris Perle (*) Orange (*)
Lisières	(*) 1 lisière noire renforcée (haut) (**) 1 lisière blanche renforcée (haut)
Pose	Un brise-vue doit être posé bien tendu, sans flottements, avec agrafes, liens tous les 25 cm* sur toute la surface de la toile en tous sens. <i>*En cas de forte exposition au vent ne pas hésiter à augmenter les points d'attaches.</i> Pour une pose provisoire on pourra utiliser des clips.
	La toile est en maille tricotée bloquée et par conséquent indémaillable. Elle peut être recoupée avec une paire de ciseaux.
	Toile imputrescible
	Point de fusion 140°C / 284°F Thermo fixation moyenne à 110°C / 230°F
Nomenclature douanière	39269097

BRISE-VUE.COM

226 rue de la République - BP 90003 - 59541 CAUDRY Cedex - France
Tél. +33 (0)3 27 82 24 11