

## FICHE TECHNIQUE

### BRISE VENT – RÉFÉRENCE 4010

#### Filet Brise vent usage professionnel et particulier

- ✓ Protège des courants d'air et des vents violents
- ❖ Filtration au vent : 50%
- ❖ Composition : Polyéthylène haute densité (PEHD)
- ❖ Traitement : Anti UV
- ❖ Process : Extrusion de film primaire de PEHD, découpage en bandelettes et tricotage du produit fini
- ❖ Fabrication : Dans notre usine de Caudry (Nord, France)
- ❖ Durée de vie indicative : 5 ans pour le traitement aux UV
- ❖ Point de fusion : 140°C / 284°F - Thermo fixation moyenne à 110°C / 230°F



140 grammes / m<sup>2</sup> (+/- 5%)



Hauteurs standards : 100 / 150 cm



Vert - Noir - Sable



À partir de 1 m, vendu au mètre près



Lisières : Cordons haut et bas

Un brise vent doit être posé bien tendu, sans flottements, avec agrafes tous les 20 cm en quinconce sur toute la surface de la toile y compris sur les cordons de renfort.

La toile est en maille tricotée bloquée et par conséquent indémaillable.  
Elle peut être recoupée avec une paire de ciseaux.

Toile imputrescible

Nomenclature douanière 392.690.97

