



## FICHE TECHNIQUE

Référence	4010
Gamme	Brise vent usage professionnel et particulier
Utilisation	Filet brise vent Protège des courants d'air et des vents violents
Filtration au vent	50%
Composition	Polyéthylène haute densité (PEHD)
Traitement	Anti UV
Process	Extrusion de film primaire de PEHD, découpage en bandelettes et tricotage du produit fini
Fabrication	Dans notre usine de Caudry (Nord, France)
Durée de vie indicative	5 ans pour le traitement aux UV
Poids	140 grammes / m <sup>2</sup> (+/- 5%)
Hauteurs standards	100 / 150 cm
Longueurs	A partir de 1 m, vendu au mètre près
Coloris	Vert Noir Sable
Lisières	Hauteur 1m : cordons haut et bas Hauteur 1.50m : cordons haut et bas
Pose	Un brise vent doit être posé bien tendu, sans flottements, avec agrafes tous les 20 cm de préférence sur les cordons de renfort
	La toile est en maille tricotée bloquée et par conséquent indémaillable. Elle peut être recoupée avec une paire de ciseaux.
	Toile imputrescible
	Point de fusion 140°C / 284°F Thermo fixation moyenne à 110°C / 230°F
Nomenclature douanière	39269097

BRISE-VUE.COM

226 rue de la République - BP 90003 - 59541 CAUDRY Cedex - France  
Tél. +33 (0)3 27 82 24 11