



FICHE TECHNIQUE

Référence	61/50
Gamme	Brise vue
Utilisation	Jardins, terrasses, balcons, piscines ... Très efficace, occultation forte.
Occultation	Forte
Composition	Polyéthylène haute densité (PEHD)
Traitement	Anti UV
Process	Extrusion de film primaire de PEHD, découpage en bandelettes et tricotage du produit fini
Fabrication	Dans notre usine de Caudry (Nord, France)
Durée de vie indicative	5 à 7 ans pour le traitement aux UV selon exposition
Poids	200 grammes / m ² (+/- 5%)
Dimensions	Largeur 190mm x Longueur 100m Largeur 190mm x Longueur 50m Largeur 46mm x Longueur 50m
Coloris	Vert foncé Noir Anthracite 7016 Gris Souris Ecorce
Lisières	Sans
Pose	La pose des bandes se fait par entrelacement dans votre clôture à l'horizontale ou à la verticale. Vous pouvez à chaque extrémité terminer avec des clips de finition (« CLIPOBAND »), il convient toutefois de fixer les bandes par attaches ou agrafes aux extrémités Pour donner un côté « personnalisé » à votre clôture, n'hésitez pas à combiner plusieurs bandes de couleurs différentes.
	La toile est en maille tricotée bloquée et par conséquent indémaillable. Elle peut être recoupée avec une paire de ciseaux.
	Toile imputrescible
	Point de fusion 140°C / 284°F Thermo fixation moyenne à 110°C / 230°F
Nomenclature douanière	39269097

BRISE-VUE.COM

226 rue de la République - BP 90003 - 59541 CAUDRY Cedex - France
Tél. +33 (0)3 27 82 24 11