



FICHE TECHNIQUE

Référence	61/70
Gamme	Brise vue
Utilisation	Jardins, terrasses, balcons, piscines ... Très efficace, occultation forte.
Occultation	Forte (environ 95%)
Composition	Polyéthylène haute densité (PEHD)
Traitement	Anti UV
Process	Extrusion de film primaire de PEHD, découpage en bandelettes et tricotage du produit fini
Fabrication	Dans notre usine de Caudry (Nord, France)
Durée de vie indicative	5 à 7 ans pour le traitement aux UV selon exposition
Poids	220 grammes / m ² (+/- 5%)
Hauteurs standards	100 / 120 / 150 / 180 / 200 cm
Longueurs	A partir de 1 m, vendu au mètre près
Coloris	Vert foncé (**) Noir (**) Anthracite 7016 (*) Blanc (***) Beige (***) Bleu Mykonos (*) Ecorce (*)
Lisières	(*) 1 lisière noire renforcée (haut) (**) 2 lisières noires renforcées (haut et bas) (***) 1 lisière blanche renforcée (haut)
Pose	Un brise-vue doit être posé bien tendu, sans flottements, avec agrafes, liens tous les 25 cm* sur toute la surface de la toile en tous sens. <i>*En cas de forte exposition au vent ne pas hésiter à augmenter les points d'attaches.</i> Pour une pose provisoire on pourra utiliser des clips.
	La toile est en maille tricotée bloquée et par conséquent indémaillable. Elle peut être recoupée avec une paire de ciseaux.
	Toile imputrescible
	Point de fusion 140°C / 284°F Thermo fixation moyenne à 110°C / 230°F
Nomenclature douanière	39269097

BRISE-VUE.COM

226 rue de la République - BP 90003 - 59541 CAUDRY Cedex - France
Tél. +33 (0)3 27 82 24 11