



## FICHE TECHNIQUE

Référence	WDECO
<b>Gamme</b>	Brise vue « DECO »
<b>Utilisation</b>	Jardins, terrasses, balcons, piscines ... Occultation complète
<b>Occultation</b>	Totale (environ 100%)
<b>Composition</b>	Recto : Grille polyester imprimée Verso : Brise vue 61/70 vert foncé Œillets installés tous les 50cm sur périmètre
<b>Traitement</b>	Anti UV
<b>Process</b>	Recto : Extrusion de film primaire de PEHD, découpage en bandelettes et tricotage du produit fini Verso : Grille mesh imprimée en France avec encres naturelles sans solvants traité anti UV
<b>Fabrication</b>	Brise vue 61/70 dans notre usine de Caudry (Nord, France) Grille polyester vierge achetée en France Confection dans notre usine de Caudry
<b>Durée de vie indicative</b>	5 ans pour le traitement aux UV
<b>Poids</b>	470 grammes / m <sup>2</sup> (+/- 5%)
<b>Hauteurs standards</b>	100 / 150 / 200 cm
<b>Longueurs</b>	1 à 10 mètres (par mètre entier)
<b>Motifs</b>	Imprimé décoration laurier, bambou, lierre, vigne vierge, prairie et autres sélections sur le site <a href="http://www.brise-vue.com">www.brise-vue.com</a>
<b>Pose</b>	La fixation se fait en utilisant les œillets qui sont installés sur le pourtour. En fonction de la taille du brise-vue et de l'exposition au vent il pourra être utile de fixer la toile en sa surface avec fixations supplémentaires (privilégier du fil à grillage fin ou des câbles tendeurs pour emprisonner le brise-vue). La toile est en maille tricotée bloquée et par conséquent indémaillable. Elle peut être recoupée avec une paire de ciseaux.
	Toile imputrescible
	Point de fusion 140°C / 284°F Thermofixation moyenne à 110°C / 230°F
<b>Nomenclature douanière</b>	39269097

BRISE-VUE.COM

226 rue de la République - BP 90003 - 59541 CAUDRY Cedex - France

Tél. +33 (0)3 27 82 24 11